# Acessórios

## Fitas isolantes

**Descrição:**

- A Prysmian oferece FITAS ISOLANTES com as características que você precisa. Numa instalação elétrica, não é só o cabo que garante a qualidade. Para que o circuito funcione perfeitamente, conexões e emendas devem estar muito bem isoladas, evitando falhas que podem comprometer o circuito elétrico como um todo. Pensando nisso, a Prysmian criou uma linha completa de fitas isolantes que seguem o mesmo rigoroso padrão de qualidade dos seus fios e cabos elétricos.

## Fitas isolantes plásticas

**Características:**

- São fitas com filme a base de PVC e adesivo a base de resina de borracha, não propagante à chama, indicadas para isolação de fios e cabos elétricos de baixa tensão, proteção de emendas e terminações de cabos de potência e revestimentos em geral. Suas propriedades elétricas e mecânicas proporcionam maior segurança nas instalações elétricas e comodidade durante a aplicação.

- **Fita isolante plástica P-44 SUPER**
  Cor: preta.
  Norma: NBR NM 60454-3-1.
  Embalagem: caixa plástica ou encartelado contendo 1 rolo com 20m de comprimento.
  Largura: 19mm.
  Espessura: 0,18mm.
  Acondicionamento: caixa de papelão com 24 ou 60 unidades.
  Produto de PVC auto-extinguível à chama - Antiflam.

**Aplicação:**

- Devido à sua excelente flexibilidade e sua maior capacidade de adesão, as fitas P-44 Super são as preferidas dos eletricistas profissionais. São recomendadas para recomposição da camada isolante ou cobertura de cabos, mesmo daqueles que ficarão expostos a atuação de U.V. (Ultra Violeta).

- **Fita isolante plástica P-42 SUPER**
  Cor: preta.
  Norma: IEC 60454-3-1.
  Embalagem: caixa em cartão, contendo 1 rolo de 10m ou 20m de comprimento.
  Largura: 19mm.
  Espessura: 0,15mm.
  Acondicionamento: caixa de papelão com 100 unidades (10m e 20m). Produto de PVC auto-extinguível à chama - Antiflam.

**Aplicação:**

- Recomendada para recomposição da camada isolante ou cobertura de cabos elétricos em emendas e acabamentos, nas instalações elétricas em geral até 750V.

# Acessórios

## Fitas isolantes plásticas

- **Fita isolante plástica P-22**
  Cores: preta, vermelha, azul, verde, amarela e branca.
  Norma: IEC 60454-3-1.
  Embalagem: rolos de 5m, 10m e 20m de comprimento.
  Largura: 19mm.
  Espessura: 0,13mm.
  Produto de PVC auto-extinguível à chama - Antiflam.
  Acondicionamento: caixa de papelão com100 (20m), 150 (10m) e 200 (5m) unidades.

**Aplicação:**

- Fita de uso doméstico para aplicações em geral.

## Fita isolante autofusão

**Características**

- **Fita Autofusão I-10**
  As fitas I-10 são fabricadas com composto de EPR especialmente desenvolvido pela Prysmian. Devido a sua excelente elasticidade e maleabilidade, a fita Autofusão I-10 é fácil de aplicar, reduzindo o risco de formação de vazios durante a aplicação das camadas, aumentando a confiabilidade da região recomposta.
  Cor: preta.
  Norma: ASTM-D-4388.
  Embalagem: disponível em rolos de 5m ou 10m de comprimento, protegido com invólucro plástico e caixa em cartão.
  Largura: 19mm.
  Espessura: 0,76mm.
  Acondicionamento: caixa de papelão com 20 unidades.
  Produto a base de EPR, não perecível.

**Aplicação:**

- Recomendada para a recomposição da camada isolante de cabos elétricos em emendas e terminações até 69kV, inclusive aquelas que terão contato com umidade.

A Prysmian reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio as características técnicas, pesos e dimensões apresentadas neste catálogo, sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A Prysmian não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do uso inadequado e/ou negligente das informações contidas neste catálogo.



PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS

Tel: 11 4998-4155; Fax: 11 4998-4166; e-mail: webcabos@prysmian.com; internet: www.prysmian.com.br